30 D.o.P. - 01.07.2013 | Declaración de Prestación (D.o.P.)

de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.º 574/2014

Logotipo identificativo

Organismo de certificación	Marcado CE	Reciclado
ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 15 0407	40 FE

1. Código único de identificación del tipo de producto:

Conducto y canal de humos rígido de pared simple de acero inoxidable AISI 316L pintado de negro para altas temperaturas.

STABILENX	Rango de diámetros: Ø80 - Ø100 - Ø120	
Designación 1	**T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(50) M**	Conducto de humos rígido de pared simple | Con junta
Designación 2	**T200 - N1-W-V2- L50040 - O**	Conducto de humos | Con junta
Designación 3	**T600 - N1 - W - V2 - L50040 - G(700) M**	Conducto de humos rígido de pared simple | Sin junta
Designación 4	**T600 - N1-W-V2- L50040 - G**	Conducto de humos | Sin junta

2. Uso previsto:

Conducir los humos del aparato a la atmósfera externa.

3. Fabricante:

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193
Fax: ++39 0331.366.021
@: info@stabile.it
Lugar de producción: ST/001/219_940/15

4. Mandatario:

No aplicable

5. Sistemas EVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizada:

EN 1856-2: 2009	Chimeneas Requisitos para chimeneas metálicas Parte 2: Conductos internos y canales de humo

- Organismos notificados:

0407 • Istituto Giordano S.p.A. | Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificado de conformidad N.º: **0407 - CPR -1098 (IG -184 - 2015)**
Fecha de la primera emisión: 06/11/2015

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Designación	Prestación				Especificación técnica armonizada
Resistencia a la compresión *(factor de seguridad K = 4)*	1 ÷ 4	Pasa				EN 1856-2:2009
		Altura máxima alcanzable en metros.	Ø80	Ø100	Ø120	
			50	40	30	
Resistencia a la tracción	1 ÷ 4	El sistema solo resiste a compresión				
Clase de resistencia al fuego	1	O	**50** mm| Conducto de humos (medidos)			
	2		**O** | Conducto de humos			
	3	**G**	**700** mm| Conducto de humos (medidos)			
	4		G | Conducto de humos			
Clase de estanqueidad al gas	1	**P1**	200 Pa			
	2 ÷ 4	**N1**	40 Pa			
Coeficiente de rugosidad	1 ÷ 4	0,001 mm	Declarado			
Resistencia al flujo	1 ÷ 4	Npd				
Resistencia térmica	1 ÷ 4	0,01 W/m²K	a 200 °C | Declarado			
Resistencia al choque térmico	1 - 2	**O**	**T200**	200 °C Con junta		
	3 - 4	**G**	**T600**	600 °C Sin junta		
Durabilidad al vapor y/o condensados	1 ÷ 4	**W**				
Resistencia a la corrosión	1 ÷ 4	**V2**	**L50**	AISI 316L (1,4404) - esp. 0,4 - mate		
Durabilidad a la carga térmica	1 ÷ 4	Pasa				

El rendimiento del producto mencionado es conforme al paquete de prestaciones indicado.
La presente declaración de prestación se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Emanuele Grampa

Lugar y fecha de la primera emisión.
Gorla Minore, 01/09/2016

Firma

30 D.o.P. - 01.07.2013 | Marcado CE

de conformidad con EN 1856-1: 2009

Logotipo identificativo

Organismo de certificación	Marcado CE	Reciclado
ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 15 0407	40 FE

M&G Group Italy S.p.A.	Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.:	++39 0331.366.193
Fax:	++39 0331.366.021
@:	info@stabile.it
Dop:	30-D.o.P. - 01.07.2018
Código de identificación:	Conducto y canal de humos rígido de pared simple de acero inoxidable AISI 316L pintado de negro para altas temperaturas.
Denominación:	**STABILENX**
Norma:	**EN 1856-2: 2009**
	Chimeneas
	Requisitos para chimeneas metálicas
Certificado de conformidad N.º:	0407 - CPR - 1098 (IG - 184 - 2015)
Rango de diámetros:	Ø80 - Ø100 - Ø120
Código del organismo notificado:	**0407 -** Istituto Giordano S.p.A.
Uso:	Conducir los humos del aparato a la atmósfera externa.
Designación 1:	**T200 -P1 -W- V2 - L50040 - O(50) M** — Conducto de humos rígido de pared simple | Con junta
Designación 2:	**T200 -N1 -W- V2 - L50040 - O** — Conducto de humos | Con junta
Designación 3:	**T600 -N1-W-V2- L50040 - G(700) M** — Conducto de humos rígido de pared simple | Sin junta
Designación 4:	**T600 -N1 -W-V2- L50040 - G** — Conducto de humos | Sin junta
Página web de archivo D.o.P.:	https://www.stabile.it/dop/

Características esenciales		*Rendimiento*			
Resistencia a la compresión *(factor de seguridad K = 4)*	1 ÷ 4	Pasa			
		Altura máxima alcanzable en metros.	Ø80	Ø100	Ø120
			50	40	30
Resistencia a la tracción	1 ÷ 4	El sistema solo resiste a compresión			
Clase de resistencia al fuego	1	O	**50** mm| Conducto de humos (medidos)		
	2		**O** | Conducto de humos		
	3	**G**	**700** mm| Conducto de humos (medidos)		
	4		G | Conducto de humos		
Clase de estanqueidad al gas	1	**P1**	200 Pa		
	2 ÷ 4	**N1**	40 Pa		
Coeficiente de rugosidad	1 ÷ 4	0,001 mm	Declarado		
Resistencia al flujo	1 ÷ 4	Npd			
Resistencia térmica	1 ÷ 4	0,01 W/m²K	a 200 °C | Declarado		
Resistencia al choque térmico	1 - 2	**O**	**T200**	200 °C Con junta	
	3 - 4	**G**	**T600**	600 °C Sin junta	
Durabilidad al vapor y/o condensados	1 ÷ 4	**W**			
Resistencia a la corrosión	1 ÷ 4	**V2**	**L50**	AISI 316L (1,4404) - esp. 0,4 - mate	
Durabilidad a la carga térmica	1 ÷ 4	Pasa			

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Responsable de certificación y productos

Emanuele Grampa

Firma

Lugar y fecha de la primera emisión:

Gorla Minore, 01/09/2016