

EASYAIR CONDOTTO ISOLATO IN EPS PER LA VENTILAZIONE

La nuova gamma di condotti isolati è adatta a fornire e scaricare l'aria del sistema ventilazione in abitazioni ed edifici per il pubblico utilizzo. I prodotti sono idonei per l'utilizzo all'interno delle abitazioni private. Costruiti con materiali ad alto valore di isolamento. Questo materiale è leggero, facile da tagliare ed è compatibile con i più comuni terminali a parete e per il tetto. Il nuovo connettore garantisce l'ermeticità della connessione e assicura che il condotto possa essere installato molto vicino alle pareti o contro di esse mantenendo alto i valori di isolamento. La sapiente progettazione e gli alti valori di isolamento prevengono la condensazione nei tubi e minimizzano le perdite di energia.

- Alti valori di isolamento
- Classe di reazione al fuoco E
- Classe di tenuta all'aria D
- Installazione in spazi ristretti
- Leggero e facile da tagliare



ELEMENTO DRITTO IN EPS, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Codice Articolo
125	500	40 048 05 51
125	1000	40 048 05 50
160	500	40 048 05 61
160	1000	40 048 05 60



CURVA 90° IN EPS, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm)	Codice Articolo
125	40 048 05 53
160	40 048 05 63



CURVA 45° IN EPS, INCLUSO MANICOTTO

Ø (mm)	Codice Articolo
125	40 048 05 52
160	40 048 05 62



MANICOTTO IN EPS

Ø (mm)	Codice Articolo
125	40 048 05 54
160	40 048 05 64

**RIDUZIONE ISOLATA**

Ø (mm)	Codice Articolo
150 - 160	40 048 05 69

**FASCETTA MURALE UNIVERSALE PER CONDOTTO VENTILAZIONE**

Ø (mm)	Codice Articolo
125, 160	40 047 04 59

**ROSONE ERMETICO COPRIMURO IN METALLO (BIANCO)**

Compatibile con Ø (mm)	Angolo Tetto	Codice Articolo
125	0 - 30°	40 045 34 67
125	30 - 60°	40 045 34 68
160	0 - 30°	40 045 34 69
160	30 - 60°	40 045 34 70

